

X9
Anti Condensa - Isolante Termico
Anti Condensation - Thermal Insulation
N3101
Smorzante Acustico - Anti Condensa
Sound Damping - Anti Condensation



MED CERTIFIED with Wheelmark

N3101
Smorzante Acustico Anticondensa

MED Certified

Loss Factor:
0,24 per 2,27 mm /dry @ 23°C tra 100 - 1000 Hz

T60:
comparabile a lastre sovrapposte da 31,5 a 31.500 hz
Un efficace sistema per la riduzione del rumore strutturale, alternativo alle piastre saldate, riduce i pesi ed i tempi di applicazione rispetto alle tecniche tradizionali.

Noxudol X9
Isolante Termico - Anticondensa

MED Certified

Conducibilità termica:
 $\lambda = 0,078 \text{ W/mk @ } 20^\circ\text{C ASTM C-177}$

- Monocomponenti a base d'acqua, di facile applicazione, basso spessore, di veloce essiccazione ed alta resa sviluppati appositamente per il mondo nautico.
- Riduzione del peso fino al 60%
- Applicabili su acciaio, alluminio, vetroresina e legno.
- Migliorano la resa acustica e riducono le perdite di calore e la trasmissione del freddo da e verso l'interno delle imbarcazioni.
- Conferiscono una protezione contro la corrosione e dalla proliferazione batterica. Sono esenti di componenti volatili essendo prodotti VOC FREE.

Sede Legale ed Uffici / Office:

Via Servais 200/e/6 - 10146 Torino - ITALY • **Gsm ITA** (+39) 347.349.66.45
Beverweerdsweg,60 3985 RE - Werkhoven - Utrecht - NL • **Gsm NL** (+31) 620.310.620

Web Site: www.mcoating.it • **E-mail:** info@mcoating.it

PARTNER

RUST PROTECTION - SOUND DAMPING
ANTI CONDENSATION - THERMAL INSULATION

